

# FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

## MIXT COLOR INTERIOR

**Denumire produse:** Mixt Color 51 interior, Mixt Color 52 interior, Mixt Color 53 interior, Mixt Color 54 interior, Mixt Color 55 interior, Mixt Color 56 interior, Mixt Color 57 interior, Mixt Color 58 interior, Mixt Color 59 interior, Mixt Color 60 interior, Mixt Color 61 interior, Mixt Color 62 interior, Mixt Color 63 interior, Mixt Color 64 interior, Mixt Color 65 interior, Mixt Color 66 interior, Mixt Color 67 interior, Mixt Color 68 interior, Mixt Color 69 interior, Mixt Color 70 interior.

**Forma sub care se distribuie:** Soluție concentrată de pigment în dispersie apoasă

**Flacon 50 ml.**

**Utilizare:** Produsul se utilizează în domeniul construcțiilor, pentru colorarea și nuanțarea materialelor de finisare (vopsele lavabile, var, humă) care sunt utilizate pentru decorarea suprafețelor interioare din beton, zidărie, tencuiala, azbociment sau gips, pentru construcții civile și industriale, noi sau renovate.

### Proprietăți specifice

**Densitate relativă la 20°C:** 1,08 ÷ 1,52 kg/l SR EN ISO 2811-2002

**pH:** 5,5 ÷ 10,45 SR EN 1262- 2000

**Putere de colorare:** până la 90 %.

**Solubilitate:** produsul este solubil în apă

**Agent de dispersare:** ne-ionic

**Indicații la utilizare:** Agitați conținutul flaconului înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului.

**Depozitare:** Păstrați recipientele închise ermetic până în momentul utilizării produsului.  
Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente ne-etichetate.  
Temperatura recomandată de depozitare: +5...+ 40°C  
Protejați produsul de îngheț, de căldura și radiații solare directe.

