

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

MIXT INTENS

Denumire produse: Mixt intens galben banana 01, Mixt intens galben lamaie 02, Mixt intens galben pai 03, Mixt intens galben floarea soarelui 04, Mixt intens ocru 05, Mixt intens ocru camila 06, Mixt intens portocaliu 07, Mixt intens portocaliu 08, Mixt intens rosu coral 09, Mixt intens rosu visiniu 10, Mixt intens carmin 11, Mixt intens albastru marin 12, Mixt intens albastru azur 13, Mixt intens mov 14, Mixt intens verde brilliant 15, Mixt intens verde olive 16, Mixt intens mustar 17, Mixt intens maro ciocolatiu 18, Mixt intens maro cacao cu lapte 19, Mixt intens negru 20, Mixt intens ocru-galben 21, Mixt intens galben auriu 22, Mixt intens galben-portocaliu 23, Mixt intens ocru teracota 24, Mixt intens portocaliu 25, Mixt intens visiniu 26, Mixt intens caramiziu intens 27, Mixt intens verde deschis 28, Mixt intens 29, Mixt intens 30, Mixt intens 31, Mixt intens 32, Mixt intens 33, Mixt intens 34, Mixt intens 35, Mixt intens 36, Mixt intens 37, Mixt intens 38, Mixt intens 39, Mixt intens 40.

Forma sub care se distribuie:

Soluție concentrată de pigment în dispersie apoasă

Flacon 70 ml.

Utilizare:

Produsul se utilizează în domeniul construcțiilor, pentru colorarea și nuanțarea materialelor de finisare (vopsele lavabile, var, umă) care sunt utilizate pentru decorarea suprafețelor interioare din beton, zidărie, tencuială, azbociment sau gips, pentru construcții civile și industriale, noi sau renovate.

Proprietăți specifice

Densitate relativă la 20°C:

1,08 ÷ 1,52 kg/l

SR EN ISO 2811-2002

pH:

5,5 ÷ 10,45

SR EN 1262- 2000

Putere de colorare:

până la 90 %.

Solubilitate:

produsul este solubil în apă

Agent de dispersare:

ne-ionic

Indicații la utilizare:

Agitați conținutul flaconului înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului.

Depozitare:

Păstrați recipientele închise ermetic până în momentul utilizării produsului.
Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. A nu se



SENTOSA

Headquarters: Cluj-Napoca
Str. Fabricii de Zahăr, No.109
e-mail: office@sentosa.ro
Tel/Fax: 0264/460577
www.sentosa.ro

păstra în recipiente ne-etichetate.
Temperatura recomandată de depozitare: +5...+ 40°C
Protejați produsul de îngheț, de căldura și radiații solare directe.

Timpul de depozitare:

24 luni de la data fabricației

Siguranță în utilizare:**Identificarea pericolelor**

Produsul nu este clasificat periculos conform **HG 1408/2008** și **HG 937/2010**, prin aplicarea metodei de calcul convențional.

MASURI DE SECURITATE

Produsul nu este nociv si inflamabil.

Ambalajele si rezidurile de produs sunt considerate deseuri si se trateaza conform legislatiei in

vigoare.

FRAZE DE SIGURANTA:

S2 – A nu se lasa la indemana copiilor

S26 - La contactul ochii se spala cu multa apa si se consulta medicul

S29 – A nu se arunca la canalizare

S37 - A se purta manusi de protectie corespunzatoare

S46 – In caz de inghitire a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta

Editor:**S.C SENTOSA IMPEX S.R.L**

Str. Fabricii de Zahăr nr. 109,
400624 CLUJ-NAPOCA

Telefon: 0264-460577;

Fax: 0264-460577;

E-mail: office@sentosa.ro

Tel. de urgență : 0264-460577 (între orele 7⁰⁰- 15³⁰)

*Aceste informații tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și sunt de bună credință, dar nu reprezintă o garanție scrisă. Acestea se aplică când intervin drepturile de proprietate a unei terțe părți. Aceste informații nu scutesc de obligații pe utilizatori de a verifica în special informațiile conținute în **Specificația tehnică și Fișa cu Date de Securitate** - și testarea produsului înainte de a fi introdus în procesul de fabricație și utilizat. Aplicarea, utilizarea și procesarea produsului nostru, precum și fabricarea unor produse pe baza informațiilor tehnice care au fost verificate, nu implică responsabilitatea producătorului.*